



**EXCLUSIVAS
MARTIN ALVAREZ C.B.**

Polígono Ind. La Resina
C/ Laguna del Marquesado, 26H - 28021 Madrid
Tel.: 91 518 75 41 - Tel./Fax: 91 518 73 84

e-mail: exclusivasmartinalvarez@telefonica.net

FABRICANTE DE MARTILLOS NEUMATICOS

- MARTILLOS NEUMATICOS Y ELECTRICOS
- ACCESORIOS PARA AIRE COMPRIMIDO
- MANGUERAS INDUSTRIALES
- PUNTEROS, PALAS, BROCAS, BARRENAS
- SERVICIO DE REPARACION Y REPUESTOS

MARTILLOS PICADORES



	MA8	IR9A	EM555UHS
Enmangadura	Cilíndrica 25x12	Cilíndrica 22x70	Hex. 22 x 82,5
Peso (Kg.)	8	9	9,5
Ø Manguera	19mm.	19mm.	19mm.
Conexión manguera	¾" Hembra	¾" Hembra	¾" Hembra
Presión	6 bar	6 bar	6 bar
Impactos min.	1.500	1.200	1.700
Consumo (m³/min)	1.100	1.100	1.15
Longitud	505 mm	520 mm	520 mm
Diámetro pistón	37 mm	38 mm	40,0 mm
Carrera pistón	116 mm	160 mm	88 mm



EXCLUSIVAS MARTIN ALVAREZ C.B.

Polígono Ind. La Resina
C/ Laguna del Marquesado, 26H - 28021 Madrid
Tel.: 91 518 75 41 - Tel./Fax: 91 518 73 84

e-mail: exclusivasmartinalvarez@telefonica.net

FABRICANTE DE MARTILLOS NEUMATICOS

- MARTILLOS NEUMATICOS Y ELECTRICOS
- ACCESORIOS PARA AIRE COMPRIMIDO
- MANGUERAS INDUSTRIALES
- PUNTEROS, PALAS, BROCAS, BARRENAS
- SERVICIO DE REPARACION Y REPUESTOS

MARTILLOS ROMPEDORES

- Incluyen silenciador de serie



	EM555UHS	TPB-40	PBT-60
Enmangadura	Hex. 22 x 82.5	Hex. 25x 108	Hex. 28x152 / 32x152
Peso (Kg.)	9.5	18.0	32.0
Ø Manguera	19mm.	19mm.	19mm.
Conexión manguera	3/4" Hembra	3/4" Hembra	3/4" Hembra
Presión	6 bar	6 bar	6 bar
Impactos min.	1.700	1.100	1.400
Consumo (m ³ /min)	1.15	1.60	1.65
Longitud	520 mm	660 mm	645 mm
Diámetro pistón	40.0 mm	44.0 mm	57.15 mm
Carrera pistón	88 mm	146 mm	127 mm



EXCLUSIVAS MARTIN ALVAREZ C.B.

Polígono Ind. La Resina
C/ Laguna del Marquesado, 26H - 28021 Madrid
Tel.: 91 518 75 41 - Tel./Fax: 91 518 73 84

e-mail: exclusivasmartinalvarez@telefonica.net

FABRICANTE DE MARTILLOS NEUMATICOS

- MARTILLOS NEUMATICOS Y ELECTRICOS
- ACCESORIOS PARA AIRE COMPRIMIDO
- MANGUERAS INDUSTRIALES
- PUNTEROS, PALAS, BROCAS, BARRENAS
- SERVICIO DE REPARACION Y REPUESTOS

MARTILLOS PERFORADORES

* Incluyen silenciador y engrasador de línea



	TJ-15	TJ-20	TS-55
Enmangadura	22x108	22x108	22x108
Peso (Kg) s/ engrasador c/ engrasador	13.7 14.1	19.0 19.6	28.0 -
Ø Manguera	19mm.	19mm.	19mm.
Conexión manguera	3/4" Hembra	3/4" Hembra	3/4" Hembra
Presión	6 bar	6 bar	6 bar
Impactos min.	2.450 / 250 rpm	2.400 / 200 rpm	1.800 / 200 rpm
Consumo (m³/min)	1.6	2.5	2.6
Longitud	468 mm	610 mm	568 mm
Diámetro pistón	54.0 mm	68.0 mm	66.6 mm
Carrera pistón	45.0 mm	49.0 mm	66.7 mm